

KAMAN + LIEBHERR

ARBEITSSCHUTZ

Lagerprogramm

Stand: 2021/22



SICHERHEITSSCHUHE + ZUBEHÖR

Arbeitsschutz und
Arbeitssicherheit
mit System



SICHERHEITSSCHUHE

STÄNDIGE BEGLEITER

Sicherheitsschuhe sind zur Verfügung zu stellen und müssen von Beschäftigten getragen werden, wenn im Berufsalltag Verletzungen durch Stoßen oder Einklemmen der Füße drohen, wenn Gefahr durch herabfallende Gegenstände oder durch Hineintreten in spitze oder scharfe Gegenstände besteht, und auch beim permanenten Umgang mit gefährlichen, ätzenden und heißen Stoffen bzw. Flüssigkeiten.

Europäische Normen (EN) regeln die notwendigen Anforderungen und Prüfverfahren für Sicherheits- und Berufsschuhe für den gewerblichen Gebrauch, die in den Schutzstufen von S1 bis S5 und den Normen DIN EN ISO 20345 bis 20347 festgelegt sind.

KAMAN+LIEBHERR liefert Sicherheitsschuhe, Berufsschuhe und Stiefel für alle Anforderungen: vom Einsatz im Hoch- und Tiefbau, in Industrie und Handwerk, dem Dienstleistungsgewerbe, für den Einsatz im Lebensmittelbereich und für den Gebrauch bei Kälte- und Nässeeinwirkung.

Wir beraten Sie rund um die richtige Schuhausstattung und übernehmen auch die Fußvermessung und Anprobe – damit der Schuh Ihre Mitarbeiter nicht nur umfassend schützt, sondern auch perfekt passt!



Gewicht
ca. 390 g
(Gr. 38)



SUE2 ESD DAMENSANDALE

ART.-NR. 32112 | EN ISO 20345:2011 S1 SRC

- Sandale aus Microfasermaterial mit Schnellverschluss
- Klimaregulierendes Textilfutter / Lasche: gepolstert
- Verschlusssteile: Gummizug mit Schnellverschluss
- Speziell über einen Damenlesten entwickelt und produziert, federleicht
- Laufsohle EVA / Nitril schwarz/rot
- Nach DGUV Regel 112-191 (BGR 191)
- Fußbett BAAK-AIR Einlegesohle Typ 3
- Stahlkappe mit guter Zehenfreiheit
- Größen 35 - 42 / Weite 10

ELTEN



Gewicht
ca. 420 g
(Gr. 38)



MILA EASY ESD S1 DAMENSANDALE

ART.-NR. 74710 | EN ISO 20345 S1 SRC, FORM A

- Mikrofaser/Meshmaterial
- Atmungsaktives Textilfutter
- Gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD
- ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- PU/PU Sohle NOVA
- Stahlkappe
- Lederfreie Ausstattung
- Größen 35 - 42

**AUCH ALS HALBSCHUH
(ART.-NR. 74720) LIEFERBAR**



ELTEN



Gewicht
ca. 475 g
(Gr. 38)



HANNAH XXTL ESD S3

ART.-NR. 742531 | EN ISO 20345 S3 SRC, FORM A

- Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black
- Metallfreier Durchtrittschutz
- PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY
- Stahlkappe
- Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- Größen 35 - 42



CX 40 WOMEN | ESD

ART.-NR. 289 | EN ISO 20345 S1

- „aktiv-X“ Funktionsfutter
- ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm)
- Stahlkappe
- MPU® Sohlentechnologie
- Atmungsaktives Mikrofaser-Obermaterial
- fußgerechter Damenlesten
- Auswechselbare Einlegesohle mit Fersendämpfung
- Größen 35 - 43

**AUCH IN GRAU
CX 46 (ART.-NR. 373) LIEFERBAR**



Gewicht
ca. 420 g
(Gr. 38)



SENSATION LADY LOW ESD

ART.-NR. 74106 | EN ISO 20345 S2 SRC, FORM A

- Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik / hydrophobiertes Nubukleder
- Textilfutter Bioactive
- Gepolsterte Lasche
- Stahlkappe
- Nach DGUV Regel 112-191 (BGR 191)
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey
- ESD-fähige Softvlies Brandsohle
- TPU/PU Sohle MISS L10
- Größen 35 - 42

Gewicht
ca. 420 g
(Gr. 38)



**+ 1 PAAR
SCHWARZE
SENKEL**



uvex



UVEX 1 SANDALE

ART.-NR. 8542.8 | EN ISO 20345 S1 SRC

- Sportliche, multifunktionale Sicherheitsschuhe
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe
- Kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine thermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch
- Atmungsaktives Hightech-Mikrovelours-Obermaterial (Öko-Tex Standard 100 zertifiziert)
- Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- Größen 35 - 52 / Weite 11

uvex



UVEX 1 HALBSCHUH

ART.-NR. 8543.8 | EN ISO 20345:2011 S1 SRC

- Sportlich, multifunktionaler Sicherheitshalbschuhe
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe
- Kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine thermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch
- Atmungsaktives Hightech-Mikrovelours-Obermaterial (Öko-Tex Standard 100 zertifiziert)
- Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- Größen 35 - 52 / Weite 11

uvex



UVEX 1 SPORT

ART.-NR. 6598 | EN ISO 20345:2011 S1 SRC

- Sportives Design trifft auf durchdachte Funktionalität
- Junger, modischen Look, erstklassiger Tragekomfort, geringes Gewicht, klimaoptimierte Hightech-Materialien
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe
- Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- Größen 35 - 52 / Weiten 10-14

SL 46 BLUE ESD

ART.-NR. 23300 (BLUE) | EN ISO 20345 S1

- alu-tec® Aluminiumkappe
- 3D-Dämpfungssystem
- Antistatisch zwischen 7,5 x 10⁵ - 3,5 x 10⁷ Ohm
- Geeignet für Einlagenträger
- Perforiert
- Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- Atmungsaktives clima-stream® Funktionsfutter
- MPU® Light-Sohlentechnologie
- Größen 36 - 49 / Auch in W12 (extrabreit) erhältlich

AUCH ALS **SL 26 GREEN** (ART.-NR. 23200)
UND **SL 36 RED** (ART.-NR. 57600) LIEFERBAR

SL 40 BLUE ESD

ART.-NR. 29400 (BLUE) | EN ISO 20345 S1 SRC

- alu-tec® Aluminiumkappe
- 3D-Dämpfungssystem
- Geeignet für Einlagenträger
- Perforiert
- ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm)
- Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- Atmungsaktives clima-stream® Funktionsfutter
- MPU® Light-Sohlentechnologie
- Größen 36 - 49 / Auch in W12 (extrabreit) erhältlich

AUCH ALS **SL 20 GREEN** (ART.-NR. 29300)
UND **SL 30 RED** (ART.-NR. 57500) LIEFERBAR

FLASH 4000 | ESD

ART.-NR. 45700 | EN ISO 20345 S1 SRC

- alu-tec® Aluminiumkappe
- 3D-Dämpfungssystem
- „aktiv-X“ Funktionsfutter
- ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm)
- carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- MPU® Light-Sohlentechnologie
- Mesh-Obermaterial
- Integrierte Klima-Zone
- Neon-Reflexstreifen
- Größen 36 - 49

atlas
the shoe company



atlas
the shoe company



atlas
the shoe company



ELTEN



Gewicht
ca. 570 g
(Gr. 42)



LOGAN BLUE LOW ESD

ART.-NR. 729425 | EN ISO 20345 S1 SRC, FORM A

- Meshmaterial/Textilmaterial
- Atmungsaktives Textilfutter
- Gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
- ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- TPU/PU Sohle WELLMAXX
- Kunststoffkappe
- Metall- und lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- Größen 40 - 48

ELTEN



Gewicht
ca. 510 g
(Gr. 42)



MOTION AIR ESD

ART.-NR. 72170 | EN ISO 20345 S1 SRC, FORM A

- Mikrofaser / Meshmaterial
- Atmungsaktives Textilfutter
- Gepolsterte Lasche
- Kunststoffkappe
- Nach DGUV Regel 112-191 (BGR 191)
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
- ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- TPU/PU Sohle TRAINERS
- Metall- und lederfreie Ausstattung
- Größen 38 - 47

CUPRA 16

ART.-NR. 53071-16 | EN ISO 20345 S1

- vollnarbiges Rindleder Hydrotech
- Innensohle Flyfit
- Laufsohle PU Dual-Density SRC passed
- Größen 36 - 48

sixton



Gewicht
ca. 590 g
(Gr. 42)



CUBAN BLUE ESD

ART.-NR. 91328-03 | EN ISO 20345 S1

AUCH ALS S1P CUBAN YELLOW ART.-NR 91328-01L

- DUALMICRO
- SoftFit
- Alu Schutzkappe
- Innensohle Flyfit
- Laufsohle PU Dual-Density SRC passed
- Größen 35 - 48

AUCH ALS SANDALE LIEFERBAR,
ARTIKEL MENEITO BLUE
(ART.- NR. 91355-01)



sixton



Gewicht
ca. 490 g
(Gr. 42)



SCOTT XXT ESD S1P

ART.-NR. 719731 | EN ISO 20345 S1P SRC, FORM A

- Mikrofaser/Textilmaterial
- Atmungsaktives Textilfutter
- Gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
- Metallfreier Durchtrittschutz
- PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS
- Kunststoffkappe
- Metall- und lederfreie Ausstattung
- Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- Größen 36 - 48

ELTEN



Gewicht
ca. 585 g
(Gr. 42)



SCHNÜRSENKEL

... in vielen Längen und Ausführungen
erhältlich. Bitte fragen Sie uns –
wir beraten Sie gerne!



Gewicht
ca. 575 g
(Gr. 42)



HARVEY EASY S1P

ART.-NR. 11721 | EN ISO 20345 S1P SRC, FORM A

- Veloursleder/Textilmaterial
- Atmungsaktives Textilfutter
- Gepolsterte Lasche
- Kunststoffkappe
- Ganzflächige Einlegesohle
- Metallfreier Durchtrittschutz
- GUMMI/PU Sohle FLAME
- PU-Spitzenschutz
- Metallfreie Ausstattung
- Größen 36 - 48



Gewicht
ca. 570 g
(Gr. 42)



HUGO HALBSCHUH

ART.-NR. 8724 | EN ISO 20345:2011 S1P SRC

- Sicherheitsschuh mit bequemer Passform
- Schaft aus Rindveloursleder mit reflektierenden Applikationen
- Klimaregulierendes Textil-Futter
- Baak Komfort Einlegesohle
- PU/PU-Sohle, nicht kreidend, besonders rutschhemmend
- Zertifiziert für orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191
- Weite Stahlkappe für gute Zehenfreiheit
- Textiler, flexibler Durchtrittschutz
- Größen 35 - 48 / Weite 11



Gewicht
ca. 555 g
(Gr. 42)



MADDOX LOW ESD

ART.-NR. 729551 | EN ISO 20345 S1P SRC, FORM A

- Mikrofaser/Textilmaterial
- Atmungsaktives Textilfutter
- Gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey
- Metallfreier Durchtrittschutz
- TPU/PU Sohle MAXXIMO
- Stahlkappe
- Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Lederfreie Ausstattung
- Größen 40 - 48

CX 56 | ESD

ART.-NR. 35800 | EN ISO 20345 S1 SRC

- „aktiv-X“ Funktionsfutter
- ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm)
- Stahlkappe
- MPU® Sohlentechnologie
- Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)
- Atmungsaktives Mikrofaser-Obermaterial
- Auswechselbare Einlegesohle mit Fersendämpfung
- Größen 39 - 48

AUCH IN SCHWARZ

CX 50 (ART.-NR. 29700) LIEFERBAR



Gewicht
ca. 460 g
(Gr. 42)



OFFICER ESD S2

ART.-NR. 71307 | EN ISO 20345 S2 SRC, FORM A

- Rindleder
- Lederfutter
- Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD
- ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- MONO-PU Sohle BUSINESS
- Stahlkappe
- Mehrweitenmodell
- Für normale Füße: Artikel-Nr. 71307
- Für extra breite Füße: Artikel-Nr. 72307
- Größen 40 - 48



Gewicht
ca. 510 g
(Gr. 42)



SENSATION LOW ESD

ART.-NR. 72106 | EN ISO 20345 S2 SRC, FORM A

AUCH ALS SENSATION UP S3 ART.-NR. 72201

- Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik / hydrophobiertes Nubukleder
- Textilfutter Bioactive
- Gepolsterte Lasche
- Stahlkappe
- Nach DGUV Regel 112-191 (BGR 191)
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
- ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- TPU/PU Sohle L10
- Größen 37 - 47



+1 PAAR
SCHWARZE
SENKEL

Gewicht
ca. 490 g
(Gr. 42)





Gewicht
ca. 520 g
(Gr. 42)



SL 60 BLUE ESD

ART.-NR. 46500 | EN ISO 20345 S2 SRC

- alu-tec® Aluminiumkappe
- 3D-Dämpfungssystem
- SOFT-Nubukleder
- „aktiv-X“ Funktionsfutter
- ESD-Ausstattung
- carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- MPU® Light-Sohlentechnologie
- Auch in W12 (extrabreit) erhältlich
- Größen 36 - 49

ELTEN



Gewicht
ca. 515 g
(Gr. 42)



MOTION LOW ESD

ART.-NR. 72182 | EN ISO 20345 S2 SRC, FORM A

- Hydrophobierte Mikrofaser / hydrophobiertes Textilmaterial Cordura®
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Kunststoffkappe
- Nach DGUV Regel 112-191 (BGR 191)
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
- ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- TPU/PU Sohle TRAINERS
- Metall- und lederfreie Ausstattung
- Größen 38 - 47

uvex



Gewicht
ca. 490 g
(Gr. 42)



UVEX 1 HALBSCHUH

ART.-NR. 8544.8 | EN ISO 20345:2011 S2 SRC

- Sportlich, multifunktionaler Sicherheitshalbschuhe
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe
- Kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine thermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch
- Atmungsaktives Hightech-Mikrovelours-Obermaterial (Öko-Tex Standard 100 zertifiziert)
- Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- Größen 35 - 52 / Weite 11



WHITE LOOP LOW ESD S2

ART.-NR. 72016 | EN ISO 20345 S2 SRC, FORM A

- Hydrophobierte Mikrofaser
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
- ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP
- Stahlkappe
- Lederfreie Ausstattung
- Größen 35 - 50

Gewicht
ca. 490 g
(Gr. 42)



GHOST LOW ESD S3

ART.-NR. 72071 | EN ISO 20345 S3 SRC, FORM A

- Hydrophobierte Mikrofaser
- Atmungsaktives Textilfutter
- Gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
- Metallfreier Durchtrittschutz
- MONO-PU Sohle L10
- Stahlkappe
- Lederfreie Ausstattung
- Größen 37 - 47



Gewicht
ca. 530 g
(Gr. 42)





ELFUR-K | ELFUR-CK

DAMIT HYGIENE ALLTÄGLICH WIRD!

WIRKUNGSWEISE

Im ELFUR-K werden weder Wärme noch Flüssigkeiten oder gar schädliche Chemikalien eingesetzt. Die hygienisch reinigende und deodorierende Wirkung des ELFUR-K beruht auf der Wirkung von Ozon und der Silberionen, die auch von der NASA eingesetzt werden, um das Trinkwasser für die Astronauten zu sterilisieren. Das Ozon wird der Raumluft entzogen und eine Silberelektrode stellt die Silberionen her.

Wir alle wissen, dass in Schuhen das ideale Klima für die Vermehrung von Bakterien und Pilzen herrscht. Auch die Geruchsbildung, die häufig beim Tragen von Schuhen oder Bandagen entstehen kann, ist äußerst unangenehm. Vor allem Sportschuhe, Sicherheitsschuhe und Spezialschuhe z.B. bei Fußerkrankungen und Diabetikern sind hiervon betroffen. Ebenso wie Bandagen, Orthesen und Artikel, die direkt auf der Haut getragen werden.

Mit dem ELFUR-K gibt es nun endlich die Möglichkeit, die Vermehrung von Bakterien oder Pilzen oder unangenehmer Geruchsbildung entgegen zu wirken.

Trotz erfolgreicher Behandlung von Fuß- oder Nagelpilz infizierter Füße, kommt es sehr oft zur Wiederaansteckung, da in den getragenen Strümpfen oder Schuhen noch Pilzsporen vorhanden sind. Dank dem ELFUR-K gehören diese Sorgen der Vergangenheit an. Stellen Sie sich vor, wie es sich anfühlen wird, wenn Ihre Schuhe immer frisch, wohlriechend und hygienisch einwandfrei sind.

ANWENDUNG

Die Anwendung ist sehr einfach.

Der ELFUR-K wird über einen mitgelieferten Trafo-Stecker an die Stromversorgung angeschlossen.

Die zu behandelnden Gegenstände werden auf einem Tablett in das Gerät geschoben und ein Ventilator verteilt die Nano-Silberpartikel und das Ozon im Innenraum des Gerätes.

Nach 8 Minuten schaltet das Gerät automatisch ab.

ANWENDUNGSGEBIETE

Im ELFUR-K können:

- Schuhe
- persönliche Ausrüstung wie Schutzhelme, Schoner und Handschuhe
- Bandagen und Orthesen
- elektronische Geräte wie Fernbedienungen, Mobiltelefone oder Tablets
- Kämme, Bürsten, Kinderspielzeuge
- und vieles weitere mehr desinfiziert und deodoriert werden.

TECHNISCHE DATEN

Außenmaße (HxBxT)

300 mm x 320 mm x 375 mm

Innenmaße (HxBxT)

235 mm x 260 mm x 330 mm

Anschlusswert

220V (12V-Trafostecker)
Verbrauch 6W

Gewicht (ohne Verpackung)

6,8 kg

CE-Zertifiziert

AUCH ERHÄLTICH MIT MÜNZBETRIEB (ELFUR-CK) UND ALS GROSSGERÄTE!





Gewicht
ca. 580 g
(Gr. 42)



LE MANS

ART.-NR. 50376 02LA | S3 CR SRC - ESD
DGUV 112-191 | UNI EN ISO 20345:2012

- Obermaterial: Polyester Jacquardgewebe, wasserabweisendes, atmungsaktives und abriebfestes, gute Reibungsfestigkeit, abriebfeste Vorderkappe
- Futter: PLASMAFEEL
- Innensohle: Tech Soft- Thermogeformt, herausnehmbar, antibakteriell, saugfähig
- Laufsohle: PU/TPU
- Zehenkappe: POWER CAP Glasfaser und Gummiteilchen
- Zwischensohle: Composite Texon EnigmaZero HT2
- Größen 35 - 49



Gewicht
ca. 575 g
(Gr. 42)



HARVEY LOW S3

ART.-NR. 12721 | EN ISO 20345 S3 SRC, FORM A

- Hydrophobiertes Veloursleder / Hydrophobiertes Textilmaterial
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Kunststoffkappe
- Ganzflächige Einlegesohle
- Metallfreier Durchtrittschutz
- GUMMI/PU Sohle FLAME
- PU-Spitzenschutz
- Metallfreie Ausstattung
- Größen 36 - 48



+ 1 PAAR
DUNKEL-
GRAUE
SENKEL

Gewicht
ca. 570 g
(Gr. 42)



VINTAGE LOW ESD

ART.-NR. 721071 | EN ISO 20345 S3 SRC, FORM A

- Rindleder waxy im Vintage-Design
- Textilfutter Bioactive
- Gepolsterte Lasche
- Stahlkappe
- Nach DGUV Regel 112-191 (BGR 191)
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
- Metallfreier Durchtrittschutz
- TPU/PU Sohle L10
- Größen 37 - 47

AUCH IN GLATTLIEDER SCHWARZ LIEFERBAR:
SHADOW LOW ESD (ART.-NR. 721081)



SENEX XXT ESD S3

ART.-NR. 729731 | EN ISO 20345 S3 SRC, FORM A

- Hydrophobierte Mikrofaser / Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
- Metallfreier Durchtrittschutz
- PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS
- Kunststoffkappe
- Metall- und lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- Größen 36 - 48



Gewicht
ca. 521 g
(Gr. 42)



MADDOX BLACK-RED LOW ESD S3

ART.-NR. 729561 | EN ISO 20345 S3 SRC, FORM A

- Hydrophobierte Mikrofaser / Hydrophobiertes Textilmaterial
- Atmungsaktives Textilfutter
- Gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black
- Metallfreier Durchtrittschutz
- TPU/PU Sohle MAXXIMO
- Stahlkappe
- Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- Größen 35 - 48



Gewicht
ca. 555 g
(Gr. 42)



LE MANS

ART.-NR. LE MANS | EN ISO 20345 S3 SRC

- Obermaterial: Schwarzes Vollrindleder TOP LEATHER
- Futter: 100% Polyester mit Bienenwabenstruktur
- SPORT-LITE Innensohle – anatomisch, antistatisch und antibakteriell
- Laufsohle: 2-Dichten-PU
- Kappe: Nicht metallische THIN CAP
- Zwischensohle: Non-Metallic HRP INSOLE
- Größen 38 - 48 / Weite 12



Gewicht
ca. 525 g
(Gr. 42)





Gewicht
ca. 480 g
(Gr. 42)



PIREO

ART.-NR. PIREO | EN ISO 20345 S3 SRC

- Obermaterial: schwarzes Safety-Leather mit Schafttrandpolsterung. Einsätze aus HIGH-TEX
- Futter: 100% Polyester mit Bienenwabenstruktur
- FTG COMFORT Innensohle: herausnehmbar und washbar
- Polyuretha Laufsohle
- Stahlkappe
- Stahlzwischensohle
- Größen 35 - 48



Gewicht
ca. 600 g
(Gr. 42)



BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW

ART.-NR. 610001 (BLACK/BLUE)

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

- Mikrofaser/Textil
- Extrem atmungsaktiv und wasserdicht durch GORE-TEX® Extended
- Schafthöhe 7,5 cm
- Antistatisch, ESD
- Größen 35 - 47 (UK 3 - 12)
- Übergrößen 48 - 51 (UK 12 ½ - 15)



BLUE/CITRUS (610009)



BLACK/BLACK (610010)



BLACK/RED (610002)



GREY/RED (610011)



RENZO MID ESD

ART.-NR. 765841 | EN ISO 20345 S3 SRC, FORM B

- Rindleder
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Stahlkappe
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
- ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- Nach DGUV Regel 112-191 (BGR 191)
- Stahlzwischensohle
- Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP
- PU-Spitzenschutz
- Größen 36 - 50



Gewicht
ca. 710 g
(Gr. 42)



ANATOMIC BAU 500

ART.-NR. 4900 S3 | EN ISO 20345 S3

- Hochwertiges Waterproofleder
- Atmungsaktives aktiv-X® Funktionsfutter
- Auswechselbare Einlegesohle
- 3D-Dämpfungssystem®
- Überkappe
- MPU® Outdoor Sohlentechnologie von 4,5 mm
- Grobstollenprofil
- Fußgerechte Leistenform
- Nageldurchtrittssicheren Zwischensohle
- Größen 39 - 50 / auch in Weite 12 (extrabreit)



Gewicht
ca. 700 g
(Gr. 42)

NEU!
PERFEKTER
KNÖCHEL-
SCHUTZ



STELVIO

ART.-NR. 80087 | EN ISO 20345:2011

S3 HRO WR SRC

- Obermaterial: gefettetes Nubuck Leder Hydrotech
- Futter: 3D Air circulation 320 gr.
- Innensohle: Dynafit
- Laufsohle: PU-Gummi VIBRAM®-HRO-SRC
- Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap
- Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION
- Größen 38 - 48



Gewicht
ca. 770 g
(Gr. 42)



SCOUT ORTISEI

ART.-NR. 30334-09L | EN ISO 20345:2011

S3 HRO HI WR SRC

- Obermaterial: MicroFiber Suede, H.T. Starkes Gewebe
- Futter: 3D Air circulation 320 gr
- Innensohle: QRS 01
- Laufsohle: PU-Gummi Vibram Fire&Ice, selbstreinigendes Design
- Schutzkappe: Alu SXT 2.0
- Durchtrittsschutz: Gewebe KX
- Größen 36 - 50 / Weite: 11



Gewicht
ca. 780 g
(Gr. 42)





Gewicht
ca. 710 g
(Gr. 42)



RENEGADE WORK GTX BLACK MID S3

ART.-NR. 5654 | EN ISO 20345 S3
CI/HI/HRO/SRC, FORM B

- Obermaterial: Hydrophobiertes Nubukleder/
Hydrophobiertes Textilmaterial
- Innenfutter: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle LOWA
- Antistatische Softvlies-Brandsohle
- Metallfreier Durchtrittschutz
- GUMMI/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie
- Stahlkappe
- Größen 39 - 47



Gewicht
ca. 680 g
(Gr. 42)



GTX 535 GORE-TEX

ART.-NR. 36000 S3 | EN ISO 20345 S3 CI

- XP® metallfreie Durchtrittshemmung
- Gore-Tex® Funktionsfutter
- Waterproofleder
- 3D-Dämpfungssystem
- Sicherheitsreflektoren
- Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- Grobstollenprofil
- ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie
- Größen 36 - 49 / auch in W12 (extrabreit) erhältlich



Gewicht
ca. 945 g
(Gr. 42)



AIRPOWER® XR1

ART.-NR. 605117
CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

- Lederstärke 2,0 - 2,2 mm
- Wasserdicht und atmungsaktiv
- Bakterien- und chemikalienbeständig durch
CROSSTECH® Laminat Technology
- Schafthöhe 19 cm
- Antistatisch
- Sohle Airpower® XR
- Größen 36 - 47, Übergrößen 48 - 50

AUCH ALS AIRPOWER XR1 LADY LIEFERBAR
ART.-NR. 605120 (GRÖSSEN 35 - 43 / UK 3,0 - 9,0)



SYMBOLERKLÄRUNG

INSGESAMT GIBT ES NACH DER BERUFGENOSSENSCHAFTLICHEN REGEL FÜR SICHERHEIT UND GESUNDHEIT BEI DER ARBEIT 191 BZW. GUV-R 191 MEHRERE GENORMTE KATEGORIEN, HIER EIN AUSZUG.

- S1

S1 – Zusatzanforderungen (A+FO+E)
- S1P

S1P – Zusatzanforderungen (A+FO+E+P)
- S2

S2 – wie S1, zusätzlich bedingte Wasserdichtigkeit (A+FO+E+WRU)
- S3

S3 – wie S2 und zusätzlich durchtrittsicher (A+FO+E+WRU+P)
- S4

S4 – wie S1, aber als wasserdichter Stiefel
- S5

S5 – wie S4, zusätzlich durchtrittsicher

ZUSATZANGABEN

- A

A – antistatische Schuhe
- E

E – Energieaufnahme im Fersenbereich
- P

P – Durchtrittssicherheit
- CI

CI – Kälteisolierung
- HI

HI – Wärmeisolierung
- FO

FO – Öl- und benzinresistente Sohle
- HRO

HRO – Verhalten gegenüber Kontaktwärme
- SRA

SRA – Rutschhemmung
(Testverfahren: Keramikfliese/Reinigungsmittel)
- SRB

SRB – Rutschhemmung
(Testverfahren: Stahlboden/Glycerin)
- SRC

SRC – Rutschhemmung
(Testverfahren: SRA und SRB bestanden)
- WR

WR – Beständigkeit des gesamten Schuhs gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme
- WRU

WRU – Beständigkeit des Schuhoberteils gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme

SCHUHGRÖSSEN

UK	3	3½	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15
EU	35	36	37	37	38	39	39	40	41	41	42	43	43	44	45	45	46	47	47	48	48	49	50	50	51
US	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15	15½	16

PERFECT FIT SOCKS

ART.-NR. 900017

- Arbeitssocke in Schwarz/Grau
- Fersen-, Spitzen- und Sohlenverstärkung
- Hochelastisches, druckfreies Bündchen
- Anatomisch geformtes Fußbett
- Hautsympathische Materialien
- Klimaregulierendes COOLMAX® Garn
- Hochwertige, hautsympatische Materialien: 40% Baumwolle, 35% COOLMAX®, 22% Polyamid, 3% Elasthan
- Antistatisch gewaschen
- Größen 35-38, 39-42, 43-46, 47-50

ELTEN



JAMES & NICHOLSON

FUNCTION SPORT SOCKS

ART.-NR. JN207

- Funktionelle und komfortable Sneaker- und Sportsocken
- Oberstoff: 40% Polyester, 40% Baumwolle, 17% Polyamid, 3% Elasthan
 - Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
 - Antibakterielle Ausrüstung gegen unangenehme Gerüche
 - Ergonomische rechts/links Form
 - Handgekettelte Spitze
 - Farbe: black
 - Größen 35-38, 39-41, 42-44, 45-47

IMPRÄGNIERMITTEL

ART.-NR. 900050

- Schützt Leder und Textilien vor Wasser, Verschmutzung, Öl und Fett
- Treibgasfrei
- Chemikalienbeständig

HAIX



SCHUHPFLEGEMITTEL

ART.-NR. 900060 I
SCHWARZ ODER FARBLOS

- Für Glattleder-Schuhe mit Membrane ausgerüstet
- Leder bleibt atmungsaktiv und wasserabweisend
- Inhalt 75 ml
- Schwarz oder farblos

HAIX



FOOT CARE SPRAY

ART.-NR. 507777

- Inhalt 100 ml
- Pumpspray-Flasche - ohne Treibgas
- Hautschutzmittel zum Schutz der Füße beim Tragen von geschlossenen Schuhen
- Schützt die Füße vor den Folgen übermäßiger Transpiration



- Ätherische Öle beugen der Geruchsbildung vor
- Regelmäßige Anwendung schützt vor Hauterweichungen
- Mit antimikrobiellem Wirkstoff
- Alkoholische Lösung

STOKO

ELTEN

ELTEN SENSICARE MEDIUM

ART.-NR. 204081

- Semi-orthopädische Einlegesohle
- Ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze in drei verschiedenen Höhen: LOW / MEDIUM / HIGH
- Anatomisch geformtes Fußbett für natürliches Abrollen, Formstabil und dauerhaft flexibel
- Eine hervorragende Dämpfung sorgt für Entlastung des Rückens
- Zertifiziert für ELTEN-Schuhe gem. EN ISO 20345 + 20347
- Zertifiziert für ESD-Sicherheitsschuhe (Durchgangswiderstand 105-107 Ohm)
- Hautfreundliche Obermaterialien
- Größen 36 - 48

LOW
(ART.-NR. 204080)HIGH
(ART.-NR. 204082)**ELTEN**

ELTEN SENSICARE LADY MEDIUM

ART.-NR. 204084

- Damenpassform, Semi-orthopädische Einlegesohle
- Ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze in drei verschiedenen Höhen: LOW / MEDIUM / HIGH
- Anatomisch geformtes Fußbett für natürliches Abrollen, Formstabil und dauerhaft flexibel
- Eine hervorragende Dämpfung sorgt für Entlastung des Rückens
- Zertifiziert für ELTEN-Schuhe gem. EN ISO 20345 + 20347
- Zertifiziert für ESD-Sicherheitsschuhe (Durchgangswiderstand 105-107 Ohm)
- Hautfreundliche Obermaterialien
- Größen 35 - 42

LOW
(ART.-NR. 204083)HIGH
(ART.-NR. 204085)

EINLEGESOHLN

... bieten wohltuende Entlastung für Füße, die berufsbedingt im Dauereinsatz sind. Bitte fragen Sie uns – wir beraten Sie gerne!

ERGO-MED EINLEGESOHLN BLUE

ART.-NR. 99000

- Einlegesohle MEDIUM für den klassischen Normalfuß, zur angenehmen Weichbettung der Füße und zur natürlichen Entlastung des Rückens.
- Etwa 75% der Bevölkerung haben **einen normalen Fuß**. Aufgrund erhöhter Belastung, beispielsweise in der Arbeitswelt, kann es trotzdem zu Fußbeschwerden kommen.
- Größen 36 - 49



ERGO-MED EINLEGESOHLN GREEN

ART.-NR. 99100

- Einlegesohle LOW für die angenehme Weichbettung der Füße und natürlichen Entlastung des Rückens.
- **Neigen Sie zu einem Platt- oder Senkfuß?** Sobald das Fußgewölbe unter den täglichen Belastungen nachgibt, ist vom Senkfuß die Rede. Dies betrifft etwa 15% der Bevölkerung. Berührt das Gewölbe den Boden, spricht man vom Plattfuß. Ca. 5% der Bevölkerung leiden unter dieser Fehlstellung.
- Größen 36 - 49



ERGO-MED EINLEGESOHLN RED

ART.-NR. 99200

- Einlegesohle HIGH für eine ausgeprägte Fußunterstützung: zur angenehmen Weichbettung der Füße und zur natürlichen Entlastung des Rückens.
- **Leiden Sie unter Überlastungssymptomen durch einen Hohlfuß?** Etwa 5% der Bevölkerung haben diese angeborene Fuß-Fehlstellung. Der Fuß kann kaum dämpfende Wirkung ausführen.
- Größen 36 - 49



atlas
the shoe company



atlas
the shoe company



atlas
the shoe company

ORTHOPÄDISCHE EINLAGEN NACH MASS

ENTSPRECHEND DER BGR 191



Die Neuregelung der BGR 191 (Berufsgenossenschaftliche Regel für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit) schreibt vor, dass orthopädische Einlagen nur in Verbindung mit einer gültigen Baumusterprüfung in Sicherheitsschuhe eingelegt werden dürfen. Daher ist die bisherige Vorgehensweise, private Einlagen in Sicherheitsschuhen zu tragen, nicht mehr zulässig. Mit der Neuregelung soll sichergestellt werden, dass festgelegte und geprüfte Eigenschaften der Sicherheitsschuhe, wie Antistatik und Resthöhe der Zehenschutzkappe, erhalten bleiben. Ihr Orthopädienschuhmacher kann für die BGR 191-Modelle Ihre individuellen Einlagen fertigen. Hierbei muss lediglich die mitgelieferte Fertigungsanweisung für die Einlagenversorgung berücksichtigt werden. Damit erfüllen die Sicherheitsschuhe die gültige Baumusterprüfung nach EN ISO 20345 und die Regelungen der BGR 191.

WAS BEDEUTET ORTHOPÄDISCHER FUSSSCHUTZ GEMÄSS DGUV REGEL 112-191 (BGR 191)?

Nach der Fusion von Berufsgenossenschaften und öffentlichen Unfallversicherungsträgern hat die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung eine Vereinheitlichung und Umbenennung der Schriftenwerke vorgenommen. Die Berufsgenossenschaftliche Regel (BGR) 191 heißt seit 2014 DGUV Regel 112-191. Die DGUV Regeln für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit dienen der Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren. Die DGUV Regel 112-191 beschäftigt sich mit der Benutzung von Fuß- und Knieschutz. Im Januar 2007 war eine Änderung der Richtlinie BGR 191 in Kraft getreten. Sie besagt, dass bei jeder orthopädischen Anpassung von Sicherheitsschuhen geprüft werden muss, ob diese weiterhin den Anforderungen der Norm EN ISO 20345 gemäß Zertifikat entsprechen. Diese Prüfung muss durch ein offizielles Prüfinstitut durchgeführt werden, welches anschließend eine EG-Baumusterprüfbescheinigung ausstellt.

NETZWERK ORTHOPÄDIESCHUHMACHER

Die patientenindividuelle Einlagenanpassung bei den entsprechenden Sicherheitsschuhen kann jeder örtliche Orthopädienschuhmacher vornehmen. Die orthopädischen Zurichtungen hingegen können ausschließlich von zertifizierten Orthopädienschuhmachern vorgenommen werden. Hierfür steht Ihnen ein flächendeckendes Netzwerk zur Verfügung.

5520
Sam
S3 SRC ESD

orthopädisch anpassbar

atmungs-aktiv

weich dämpfend

optimale Fußbettanpassung

Kugelferse

FUSSBETT orthopädisch ANPASSBAR

ab Größe 35 –
Lady geeignet

WER TRÄGT DIE KOSTEN?

Grundsätzlich gelten für die Änderungen an Sicherheitsschuhen andere Regeln der Kostenerstattung als bei Privatschuhen. Während bei Privatschuhen die Krankenkassen einen Großteil der Kosten tragen, gilt dies nicht für Sicherheitsschuhe. Für den Arbeitgeber besteht die Möglichkeit einer Teil- oder Kompletterstattung der Kosten durch einen Sozialleistungsträger zu beantragen. Diese sind in der Regel die zuständigen Sozialversicherungsträger, wie Rentenversicherungen oder Berufsgenossenschaften etc.



DIE RICHTIGE PASSFORM FIT IM JOB

Oberstes Gebot für den richtigen Schuh: Er muss passen! Das gilt umso mehr für Schuhe mit täglichem, mehrstündigem Einsatz – die Sicherheitsschuhe. Verursacht Fußschutz Beschwerden, weil die Passform nicht stimmt, bleibt er vielleicht im Spind stehen. Wird der Schuh trotzdem getragen, lenken müde Füße oder Schmerzen von der Arbeit ab, und auch das ist ein potenzielles Sicherheitsrisiko – für den Träger selbst wie für seine Kollegen. ELTEN hat es sich daher zum Ziel gesetzt, allen Arbeitnehmern unabhängig von Alter und Geschlecht Sicherheitsschuhe zur Verfügung zu stellen, die perfekt passen.

FUSSVERMESSUNG OPTIMALE PASSFORM FÜR PROFIS

Sicherheitsrisiken am Arbeitsplatz müssen unter allen Umständen vermieden werden – auch für die Füße. Bequeme Sicherheitsschuhe sind ein wichtiger Teil der Persönlichen Schutzausrüstung. Aber wie kommt der passende Schuh zum Fuß? Antwort: „Durch ein technisch hochentwickeltes Messsystem und die daraus gewonnenen Empfehlungen für Fußschutz mit optimaler Passform.“ Und genau auf diesem Gebiet haben die Hersteller von Sicherheitsschuhen intensiv geforscht und entwickelt.



TYPISCHE PASSFORMPROBLEME





LEASING

Sauber – Perfekt – Pünktlich



VERKAUFSSHOPS

An 4 Standorten in Baden-Württemberg



TEXTIL- VEREDELUNG



VERMESSUNG UND ANPROBEN



ANGEPASSTER GEHÖRSCHUTZ



HAND- SCHUHPLÄNE



ONLINE SHOP

24 Stunden – 7 Tage



GROSSLAGER

SERVICEPORTFOLIO

**100%IGER SERVICE FÜR
100%IGE ZUFRIEDENHEIT**

Rund um das Produktsortiment bietet **KAMAN+ LIEBHERR** vielfältige zusätzliche Serviceleistungen im Beschaffungsprozess. Sie haben einen kompetenten Ansprechpartner im gesamten Ablauf: von der Beratung über die Bestellung, Bevorratung, über die Veredelung bis hin zur Auslieferung.

- Sortimentslager mit über 50.000 Artikeln, um für Sie permanente Lieferfähigkeit zu gewährleisten!
- Eigener Fuhrpark für eine pünktliche Belieferung
- Betreuung durch ein kompetentes Vertriebsteam
- Vermessung und Anproben von Sicherheitsschuhen und Berufskleidung bei Ihnen vor Ort
- Erstellung individueller Hand-, Ohren-, Augen- und Hautschutzpläne bei Ihnen vor Ort
- Individuelle Anpassung von Gehörschutz (Otoplastiken)
- Korrektionschutzbrillen / Bildschirmarbeitsplatzbrillen
- Webshop für unsere Kunden
- Hochwertige Veredelung von Berufs-, Image- und Vereinskleidung
- Leasingkonzepte und Waschservice für Ihre Mitarbeiterausstattung

FÜR IHRE NOTIZEN

Lined area for notes on page 30.

Lined area for notes on page 31.

WWW.KAMAN-LIEBHERR.DE

Wir sind Ihr Partner an 4 Standorten.

Ob bei Kleidung, Schuhen oder PSA-Artikeln –
für 5 oder 500 Mitarbeiter.

Lahr

Freiburg

Lörrach

Schwenningen



STAMMHAUS FREIBURG

Gündlinger Straße 20
79111 Freiburg
Tel. 0761 4 78 14-11
Fax 0761 4 78 14-90
mail@kaman-liebherr.de



Bestellen Sie online unter –
WWW.KL-ARBEITSSCHUTZ.DE

FILIALE LÖRRACH

Im Entenbad 19
79541 Lörrach
Tel. 07621 95 98-12
Fax 07621 95 98-19
mail@kaman-liebherr.de

FILIALE LAHR

Carl-Benz-Straße 11
77933 Lahr / Schwarzwald
Tel. 07821 9 91 41-0
Fax 07821 9 91 41-29
mail@kaman-liebherr.de

FILIALE SCHWENNINGEN

Heinkelstraße 12
78056 Schwenningen
Tel. 07720 94 02-13
Fax 07720 94 02-29
mail@kaman-liebherr.de